



QUALITY



NF 14 Master X

Câble audio LF avec connecteur XLR, montage symétrique

Câble audio analogique XLR pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses basses spatiales et puissantes. Ce câble avec connecteurs XLR verrouillables à montage symétrique est adapté aux exigences professionnelles des studios d'enregistrement et garantit une transmission haut de gamme et pure.



Caractéristiques

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats
- ✓ Fiche à verrouillage automatique
- ✓ double blindage
- ✓ Gaine en plastique solide
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
- ✓ Câble symétrique
- ✓ Contact fiable
- ✓ Connecteur XLR
- ✓ Transmission de qualité supérieure au son pur
- ✓ Résiste aux courants sur gaine

Fiche technique

Diamètre	8,5 mm
Matériau du conducteur interne	SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent
Gaine du câble	plastique
Nombre de blindages	double blindage
Matériau du blindage	2 film d'aluminium + 1 tresses de cuivre
Construction de la prise	Fiche vissable entièrement en métal
Longueur spéciale	Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande
Géométrie du câble	Rond

Nom	Ref.	Unit.	Couleur
NF 14 Master X 50	2013	0.5 m	anthracite
NF 14 Master X 75	2014	0.75 m	anthracite
NF 14 Master X 100	2070	1 m	anthracite
NF 14 Master X 125	2071	1.25 m	anthracite
NF 14 Master X 150	2072	1.5 m	anthracite
NF 14 Master X 175	2073	1.75 m	anthracite
NF 14 Master X 200	2074	2 m	anthracite
NF 14 Master X 225	2075	2.25 m	anthracite
NF 14 Master X 250	2076	2.5 m	anthracite
NF 14 Master X 275	2077	2.75 m	anthracite
NF 14 Master X 300	2078	3 m	anthracite
NF 14 Master X 325	2079	3.25 m	anthracite
NF 14 Master X 350	2080	3.5 m	anthracite
NF 14 Master X 375	2081	3.75 m	anthracite
NF 14 Master X 400	2082	4 m	anthracite
NF 14 Master X 425	2083	4.25 m	anthracite
NF 14 Master X 450	2084	4.5 m	anthracite
NF 14 Master X 475	2085	4.75 m	anthracite
NF 14 Master X 500	2086	5 m	anthracite

100% Contact

SPOFC
Silver plated copper

24 ct

CONNECTIONS



Connecteur
XLR

Connecteur
XLR

TYPE DE SIGNAL



Audio

DIRECTION DU SIGNAL



Bidirectionnel