



HDMI® VERTEILER 1:2 HIGHWAY SPLITTER

Wer HDMI®-Signale in kristallklarer 4k Auflösung (2160p / Ultra HD) auf zwei Geräten (etwa Fernseher und Beamer) parallel ausgeben möchte, kommt um den HighWay Splitter, einem HDMI® Signalverteiler 1:2 von Oehlbach, nicht vorbei. Hochwertige, sorgfältig ausgewählte Komponenten sind in einem massiven Metallgehäuse untergebracht und garantieren eine hochqualitative Signalübertragung. 24 Karat vergoldete Kontakte sorgen für optimale Übertragungssicherheit. Neben Videosignalen, angefangen von 480i SD-Signalen bis hin zu 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), doppelt der HighWay Splitter auch alle gängigen Audioformate, sei es Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM oder sogar DSD (Direct Stream Digital).

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K @60 Hz
ALU
24CT GOLD
HDR
DOLBY ATMOS
DOLBY TRUE HD
CEC 2.0 consumer electronics control

HDCP 2.2
DTS HD
GERMAN TECHNOLOGY

VORDERSEITE
EDID

Expertenmodus

 16 verschiedene Einstellungen möglich
(siehe Bedienungsanleitung)

RÜCKSEITE

LIEFERUMFANG

HDMI® Verteiler, Bedienungsanleitung, Netzteil

Typ	Signalverteiler für HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4
	Bis zu 4k@60Hz: Ultra HD Auflösung (2160p) YUV 4:4:4: Hochwertige digitale Bildverarbeitung, RGB-Farbraum
Anschlüsse, Bedienelemente	1 x HDMI® Input, 2 x HDMI® Output, Netzteil DC5V/1A, EDID DIP
Auflösungen	4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
Audioformate	Stereo Audio, DSD (Direct Stream Digital) und HD(HBR) Audio
Maße (BxHxT), Gewicht	165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Art. Nr. 6048

Weitere Information:



4 003635 060483



Die Begriffe HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface® und das HDMI® Logo sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.

Bildnachweis: Adobe Stock: © Prostock-studio