



PARTIE FRONTALE
EDID

mode expert

 16 réglages différents possibles
(voir mode d'emploi)

PARTIE ARRIÈRE

CONTENU DE LA LIVRAISON

Séparateur HDMI®, manuel d'utilisation, bloc d'alimentation

Art. Nr. 6048

Plus d'informations:



HDMI® DIVISEUR 1:2 HIGHWAY SPLITTER

Si vous souhaitez émettre des signaux HDMI® en résolution 4k (2160p / Ultra HD) sur deux appareils (p.ex. TV et projecteur) en parallèle, vous ne pouvez pas manquer le Highway Splitter, un distributeur de signaux HDMI® 1:2 de Oehlbach. Des composants de haute qualité, soigneusement sélectionnés, sont logés dans un boîtier métallique solide et garantissent une transmission de signaux de haute qualité. Les contacts plaqués or 24 carats assurent une sécurité de transmission optimale. En plus des signaux vidéo, allant de 480i SD à 4k@60Hz (Ultra HD / 2160p), le Highway splitter double tous les formats audio courants, que ce soit Dolby Digital, DTS, Dolby True HD, DTS-HD MA, PCM ou même DSD (Direct Stream Digital).

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4K @60 Hz
ALU
24CT GOLD
HDR
**DOLBY
ATMOS**
**DOLBY
TRUE HD**
CEC 2.0 consumer electronics control

HDCP 2.2
DTS HD
GERMAN TECHNOLOGY


Type	Diviseur de signal pour HDMI® 4K@60Hz YUV 4:4:4 Jusqu'à 4k@60Hz : Résolution Ultra HD (2160p) YUV 4:4:4 : Traitement d'images numériques de haute qualité, Espace couleur RVB
Ports, commandes	1 x entrée HDMI®, 2 x sortie HDMI®, bloc d'alimentation DC5V/1A, EDID DIP
Résolutions	4K@24/25/30/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 720p@50/60Hz, 576p@50Hz, 576i@50Hz, 480p@60Hz, 480i@60Hz
Formats audio	Audio stéréo, DSD (Direct Stream Digital) et HD(HBR) Audio
Dimensions (LxHxP), poids	165 x 60 x 25 mm, 0,380 kg

Les termes HDMI®, HDMI High-Definition Multimedia Interface® et le logo HDMI® sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

crédits photos: Adobe Stock: © Prostock-studio