

VP46R

Sonance: Innovateur et Leader depuis plus de 30 ans





Visual Performance Series

Un son exceptionnel dans un design simple distingue cette série de Sonance. La grille plate micro-perforée intègre le haut-parleur de manière presque invisible dans le mur ou le plafond.

Caractéristiques générales

- grille à montage magnétique, le rebord ne mesure que 5mm, peignable
- installation facile avec des ailettes de fixation
- hauteur de serrage pouvant aller jusqu'à 51 mm
- 3 formes et 3 tailles sur 4 niveaux différents = sélection maximum




- Level 8: excellents aigus pour des détails tout en finesse, basses absolument précises et reproduction de qualité pour les exigences les plus élevées
- ➔ Level 6: **aigus détaillés et précis, restitutions précises des graves en très de haute-fidélité**
- Level 4: aigus précis et rendu fidèle, graves bien restituées, avec un son équilibré, pour une utilisation polyvalente
- Level 2: sons clairs, naturels et agréables, reproduction naturelle des graves

Dates techniques VP46R

Puissance admissible:	5 Watt min.; 70 Watt max.
Bande passante:	58Hz - 20kHz ±3dB
Impédance:	8/6 Ohm nom./min.
Rendement:	90dB (2.83V/1 meter)
Tweeter:	25mm powder coated aluminum dome 13° pivotant
Woofer:	114mm Kevlar / Nomex laminated cone
Couleur grille:	blanc, peignable
Dim. extérieurs:	175 mm (Dia)
Dim. de découpe:	148 mm (Dia)
Profondeur:	95 mm
Hauteur de serrage:	10 - 51 mm (extension opt. jusqu'à 115mm disponible)
Poids:	1,4 kg / pièce
Article / Emballage:	SO 93010 / 1 paire

Accessoires optionnels

Adaptateur pour grille carrée VP4SQ
SO 93029




Kit adaptateur pour optique carrée

Retrofit Enclosure
Art. SO 92443



Boîtier d'encastrement
sonaboxx® R148Z7



isolation acoustique augmentée
accrédité par EMPA

Boîtier d'encastrement
resoboxx® R148B2

