

ÉMETTEUR/RÉCEPTEUR BLUE-TOOTH

BTR EVOLUTION 5.0



Toslink 2xCinch


**DIRECTION DU
SIGNAL**


Cet émetteur/récepteur Bluetooth donne au standard Bluetooth 5.0 des possibilités totalement nouvelles. Connectez le matériel de divertissement à domicile par voie optique avec le câble Toslink ou par voie analogique via une RCA stéréo et envoyez ou envoyez du son pur sans fil depuis ou vers le BTR Evolution 5.0, le nouveau multi-outil pour votre plaisir sonore. En tant qu'adaptateur 2 en 1, il ne se contente pas d'émettre mais reçoit également - tant avec la norme Bluetooth® 5.0 qu'avec la rétrocompatibilité. Le passage entre le mode d'envoi et de réception est possible grâce à un interrupteur à bascule. Associez l'Oehlbach BTR Evolution 5.0 à deux appareils et profitez d'une double qualité de CD avec aptX HD. Avec une fonction de latence réduite et un délai inférieur à 40 millisecondes, vous ne remarquerez rien de la transmission sans fil et pourrez simplement profiter pleinement de la musique et des autres sons comme avec une connexion par câble Oehlbach. Cela sonne bien à la maison et, grâce à son design élégant et de haute qualité en deux couleurs, il s'intègre bien dans n'importe quel foyer.



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Oehlbach est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Le logo Qualcomm aptX - Low Latency est la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. L'utilisation est accordée. Le logo Qualcomm aptXHD est la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. L'utilisation est accordée. Qualcomm aptX et les logos aptX sont la propriété de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. L'utilisation est accordée.

Norme de transmission	Bluetooth 5.0
Poids (net)	145 g
Champ d'application	BTR Evolution 5.0, alimentation électrique, câble de chargement USB, adaptateur cinch/jack, câble optique, manuel
Plage d'humidité de l'air	5 - 90 %
Taux d'échantillonnage	48 kHz
Caractéristiques	Ports HDMI avec contacts plaqués or 24 carats, Technologie allemande
Largeur de l'article	75 mm
Hauteur des articles	19 mm
Profondeur de l'article	75 mm
Tension d'entrée	5 V
Puissance d'entrée	0,5 W
Courant d'entrée	0,1 A
Accéder à	10 m
Sendebereich	2,4 GHz
Latence	40 ms

item no. Couleur
EAN

6052	Silver	4003635060520
6053	red	4003635060537