


**AUDIO  
EQUIP  
EXCELLENCE**

# DIGITAL-OPTISCHER AUDIO-UM- SCHALTER

## OPTOSEL 4:1 MKII



Der Oehlbach Optosel 4:1 MKII (Nachfolger des Optosel 4:1) nimmt bis zu vier digitaloptische Signale entgegen und leitet diese unbearbeitet an einen AV-Receiver weiter. Die Umschaltbox eignet sich perfekt in Kombination mit AV-Receiver, die nur einen einzelnen TOSLINK-Slot bieten. Das Gerät, das in einem massiven Metallgehäuse sitzt, unterstützt Abtastraten und eine Auflösung von bis zu 192 kHz / 24 Bit. Eine hochwertige und verlustfreie Signalübertragung ist damit sichergestellt. Sowohl komprimierte als auch unkomprimierte Audiosignale werden unterstützt. Eine Fernbedienung für den komfortablen Wechsel der Eingänge liegt ebenso wie ein Netzteil dem Lieferumfang bei.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| Gewicht (Netto)          | 135 g  |
| Farbe                    | Metallic Braun   |
| Gehäusematerial          | massives Metallgehäuse   |
| Lieferumfang             | Digital-Verteiler, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung                    |
| Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 90 %  |
| Temperaturbereich:       | 0°C-40°C   |
| Tonformat                | LPCM, Dolby TrueHD, DTS HD, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS:X |
| Abtastrate               | 192 kHz  |
| Bittiefe                 | 24 Bit   |
| Artikelbreite            | 94 mm  |
| Artikelhöhe              | 24 mm  |
| Artikeltiefe             | 83 mm  |
| Eingangsspannung         | 5 V  |
| Eingangsleistung         | 5 W  |
| Eingangsstrom            | 1 A  |


**Toslink**

**SIGNALRICHTUNG**


| Art.-Nr. | Farbe          | EAN           |
|----------|----------------|---------------|
| 6041     | Metallic Braun | 4003635060414 |

Art. Nr. 6041



4 003635 060414