

VP82R



Sonance: Innovator und Leader seit mehr als 30 Jahren

Visual Performance Series

Hervorragender Klang in schlichtem Design zeichnet diese Modellreihe von Sonance aus. Die microperforierte, flache Abdeckung (Grill) integriert den Lautsprecher fast unsichtbar in die Wand oder Decke.

Allgemeine Features

- magnetisch befestigter Grill mit nur 5mm Rand, lackierbar
- einfache Montage mit schraubbaren Befestigungsklammern
- bis 51 mm Klemmhöhe
- 3 Formen und 3 Grössen in 4 verschiedenen Levels = maximale Auswahl




- Level 8: Hochtöner für kritische Details, absolut präzise Bass- und Höhenwiedergabe für höchste Ansprüche, Highend
- Level 6: detailgetreue und präzise Höhen, straffe, genaue Basswiedergabe sehr gutes HiFi Niveau
- Level 4: detailgetreue und präzise Höhen, natürliche klingende Basswiedergabe ausgewogener Klang, Allround
- ➔ Level 2: saubere und natürliche Höhen, natürlich klingende Basswiedergabe angenehme Beschallung, Hintergrund

Technische Daten VP82R

Betriebsleistung:	5 Watt min.; 125 Watt max.
Frequenzgang:	38Hz - 20kHz ±3dB
Impedanz:	8/6 Ohm nom./min.
Wirkungsgrad:	90dB (2.83V/1 meter)
Hochton:	25mm cloth dome, 13° pivoting
Mittelton:	102mm textured polypropylene cone, 13° pivoting
Tiefton:	203mm textured polypropylene cone, 13° pivoting
Farbe Abdeckung:	weiss, lackierbar
Frontmass:	295 mm
Lochmass:	257 mm
Einbautiefe:	154 mm
Klemmhöhe:	10 - 51 mm (optionale Verlängerung bis 115mm erhältlich)
Gewicht ca.:	4,5 kg / Stk
Bestell-Nr. / VPE:	SO 93016 / 1 Paar

optionales Zubehör

Square Adapter Set VP8SQ
Art. SO 93031




quadratischer Adapter und Grill

Retrofit Enclosure
Art. SO 92243



Einbetoniergehäuse
sonaboox® R260Z88



erhöhter Schallschutz
Empa geprüft